

室内空気分析結果

測定日	2008年11月15日				
空気採取時刻	11:00~11:40	窓開放時刻	8:00~11:00		
DNPH 捕集量	92.3 リットル	TENAX 捕集量	6.99 リットル		
室内温度	17.0°C	室内相対湿度	64.0%		
物質名	濃度		物質名	濃度	
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ppb		$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ppb
ホルムアルデヒド	6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 5 ppb (井上の式より 25°C、50%の濃度に換算 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 8ppb)				
アセトアルデヒド	5	2.9	アセトン	15	6.5
アクロレイン	10	4.3	プロピオンアルデヒド	N.D.	N.D.
クロトンアルデヒド	4	1.3	ブチルアルデヒド	5	1.7
ベンズアルデヒド	N.D.	N.D.	イソバレルアルデヒド	N.D.	N.D.
バレルアルデヒド	N.D.	N.D.	トルアルデヒド	N.D.	N.D.
ヘキサアルデヒド	2	0.5	2,5-ジメチルベンズアルデヒド	N.D.	N.D.
物質名	濃度		物質名	濃度	
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ppb		$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ppb
ヘキサン	N.D.	N.D.	メチルエチルケトン	3.4	1.1
エチルアセテート	11.2	3.1	クロロホルム	N.D.	N.D.
2,4-ジメチルペンタン	N.D.	N.D.	1,2-ジクロロエタン	N.D.	N.D.
1-ブタノール	1.8	0.6	ベンゼン	2.2	0.7
2,4,4-トリメチルペンタン	N.D.	N.D.	ヘプタン	1.4	0.3
1,2-ジクロロプロパン	N.D.	N.D.	トリクロロエチレン	N.D.	N.D.
プロモジクロロメタン	N.D.	N.D.	メチルイソブチルケトン	2.9	0.7
トルエン	17.4	4.6	オクタン	7.5	1.6
ジプロモクロロメタン	N.D.	N.D.	ブチルアセテート	1.3	0.3
テトラクロロエチレン	N.D.	N.D.	エチルベンゼン	4.3	1.0
m.p-キシレン	1.7	0.4	ノナン	2.7	0.5
スチレン	24.4	5.7	o-キシレン	1.3	0.3
α -ピネン	1.2	0.2	3-エチルトルエン	N.D.	N.D.
4-エチルトルエン	6.2	1.3	1,3,5-トリメチルベンゼン	1.1	0.2
2-エチルトルエン	1.0	0.2	デカン	3.9	0.7
β -ピネン	N.D.	N.D.	1,2,4-トリメチルベンゼン	4.2	0.9
パラジクロロベンゼン	1.3	0.2	1,2,3-トリメチルベンゼン	0.9	0.2
D-リモネン	0.5	0.1	ウンデカン	2.5	0.4
ノナール	1.1	0.2	1,2,4,5-テトラメチルベンゼン	N.D.	N.D.
ドデカン	0.9	0.1	デカナール	N.D.	N.D.
トリデカン	0.5	0.1	テトラデカン	0.5	0.1
ペンタデカン	2.2	0.3			
総揮発性有機化合物量	111.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$				

(注1) N.D.は検出されなかったことを示す。(注2) $\mu\text{g}/\text{m}^3$ からppbの換算は、1気圧 23°Cで計算する。

厚生労働省の指針値 * 厚生労働省の指針値を超えた濃度

ホルムアルデヒド:100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (80ppb)、アセトアルデヒド:48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (30ppb)、テトラクロロエチレン:240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (39.7ppb)、

エチルベンゼン:3800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (870ppb)、キシレン:870 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (199ppb)、スチレン:220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (39.7ppb)

パラジクロロベンゼン:260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (68.6ppb)、ノナール:41 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (7ppb)

テトラデカン:330 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (40ppb)、揮発性有機化合物量暫定指針値:400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

分析結果報告書

測定日		2008年11月15日			
空気採取時刻		11:00~11:40	窓開放時刻		8:00~11:00
DNPH 捕集量		92.3 リットル	TENAX 捕集量		6.99 リットル
室内温度		17.0°C	室内相対湿度		64.0%
物質名		単位	測定結果	指針値	温度補正值
アル デヒ ド類	ホルムアルデヒド	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	6	100	10
		ppm	0.0046	0.080	0.0081
	アセトアルデヒド	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	5	48	—
		ppm	0.0029	0.030	—
V O C 類	トルエン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	17.4	260	—
		ppm	0.0046	0.07	—
	テトラクロロエチレン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	N.D.	240	—
		ppm	N.D.	0.040	—
	キシレン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	3.0	870	—
		ppm	0.0007	0.199	—
	パラジクロロベンゼン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.3	240	—
		ppm	0.0002	0.04	—
	エチルベンゼン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	4.3	3800	—
		ppm	0.0010	0.870	—
	スチレン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	24.4	220	—
		ppm	0.0057	0.040	—
	ノナール	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.1	41	—
		ppm	0.0002	0.007	—
	テトラデカン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.5	330	—
		ppm	0.0001	0.040	—
揮発性有機化合物量 (TVOC)		$\mu\text{g}/\text{m}^3$	111.6	400	—
アルデヒド類捕集器具		Waters 製 DNPH XPoSure Aldehyde サンプラー			
アルデヒド類定量方法		溶媒抽出—高速液体クロマトグラフ法			
VOC類捕集器具		スベルコ製 TENEX TA 捕集管 (Gestel 加熱脱着用)			
VOC類定量方法		加熱脱着—ガスクロマトグラフ質量分析法			
備考					
(1) N.D.は検出されなかったことを示す。					
(2) $\mu\text{g}/\text{m}^3$ から ppm の換算は、1 気圧 23°C で計算する。					
(3) ホルムアルデヒドの温度換算は、井上式により行い、25°C、50% の濃度を計算する。					