

生コンクリートに／クロス糊の希釈水、モルタル・漆喰などの壁材の練り水に
有害化学物質の分解・低減、消臭効果

工事用リバーズ溶液 18L 取扱説明書

■セット内容



- ① 工事用リバーズ溶液 A
- ② 工事用リバーズ溶液 B

使用方法

工事用リバーズ溶液 B に工事用リバーズ溶液 A を入れ、よく混ぜてください。

工事用リバーズ溶液 A と工事用リバーズ溶液 B は、沈殿物が残らないようによく振ってご使用ください。

用 途

a) 生コンクリートに混入

生コンクリート 1m³ に対して 500cc の割合で本製品を混入し、5～10 分程度攪拌した後に打設してください。生コンクリートに混入する場合は**本製品のみ**です。

※セラミック水は絶対に混ぜないでください。

b) クロス糊の希釈水、モルタル・漆喰などの壁材の練り水として

市販のクロス糊や壁材等を練る水の代わりに、**本製品とセラミック水※**を 1：3 の比率で混ぜ合わせたものをご使用ください。パテの練り水等にも同様の配合でお使いください。

※裏面の配合表・作り方をご覧ください。

※セラミック水とは、工事用セラミックス(別売)を水道水に入れて 3 時間おいた水です。

使用期限・注意事項

- ・未開封の場合は 1 年以内、開封後は早めにご使用ください。
- ・冷暗所で保管してください。
- ・開封後、本製品を保管する場合は、容器内の空気を出来るだけ抜いてください。
- ・本製品は飲料用ではありません。

配合表

(例) 漆喰 1 袋に対して 10ℓ の練り水が必要な場合

本製品 2.5ℓ とセラミック水 7.5ℓ をよく攪拌してお使いください。

必要な練り水の量	=	本製品 1	:	セラミック水 3
10ℓ	=	2.5ℓ	+	7.5ℓ
20ℓ	=	5ℓ	+	15ℓ
30ℓ	=	7.5ℓ	+	22.5ℓ
40ℓ	=	10ℓ	+	30ℓ
50ℓ	=	12.5ℓ	+	37.5ℓ

作り方

1. バケツに工事用セラミックスを 5 個入れます。

作る量よりも 20ℓ 程度大きな容器をご用意ください。

例) 50ℓ 作る場合は 70ℓ 程度の容器



2. 1.に水道水を入れ、3 時間おく。

工事用セラミックス 5 個で 50ℓ のセラミック水を作ることができます。

水道水の量を増やした場合は、できるまでの時間が延びます。

(目安：水道水 75ℓ の場合は 4 時間半)



3. 3 時間後、本製品を規定量入れてよく混ぜ、完成です。

本製品の規定量は上記の表を参照してください。



株式会社リバースジャパン

〒956-0816 新潟県新潟市秋葉区新津東町 1-1628-1

TEL.0250-47-6071 <http://www.rebirth-j.com/>

2015 年 11 月作成