

# リバースシーラー 取扱説明書

## ■セット内容



① リバースシーラー溶液 A (1ℓ)

② リバースシーラー溶液 B (17.5ℓ)

## 使用方法

大きめの容器をご用意いただき、リバースシーラー溶液 A とリバースシーラー溶液 B を容器に入れてよく混ぜてください。リバースシーラー溶液 A とリバースシーラー溶液 B は、沈殿物が残らないようによく振ってご使用ください。必ず全量を混ぜ合わせてご使用ください。

## 用途

### a) リバースコート塗布や左官仕上げ・塗装等の下地処理、接着力増強

塗布面積：本製品 1 セットで約 150～200m<sup>2</sup> 分

吸い込みのよい下地に塗布するときは複数回の塗布が必要になる場合があるため、塗布面積は下地の状況によって異なります。

### b) 木材およびコンクリートのアク止め処理

## 注意事項

- 冷暗所で保管し、未開封の場合は 1 年以内、開封後は早めにご使用ください。
- 使い切れずに残った場合は、リバースシーラー溶液 B の容器に戻し、容器内の空気を出来るだけ抜いて冷暗所で保管し、早めに使い切ってください。
- 乾くと落ちにくくなります。不要な所に付着した場合はすぐに水で拭き取ってください。